

Организация

Адрес

Телефон / E-mail

ФИО и должность

Наименование объекта

Адрес объекта

Очистить все поля

Параметры для подбора насоса:

Количество насосов _____ штук

Производительность _____ л/ч
Минимальная Максимальная

Наименование среды
Если жидкость отличается от воды,
просим прикладывать SDS жидкости

Необходимое давление _____ бар
с учетом гидравлических потерь,
высоты подъема и противодействия системы

Концентрация _____ %

Давление на входе _____ бар

Температура жидкости _____ °C _____ °C
Нормальная Кратковременная

Высота всасывания _____ м

Плотность _____ кг/м³

Тип присоединения _____

Вязкость _____ сСт (мм²/с)

Материальное исполнение
проточной части _____

Концентрация и размер
механических примесей _____ % _____ мм

Типы дозирующего оборудования:

☐ Мембранный

☐ Плунжерный

Данные электродвигателя:

Напряжение _____ В

Класс защиты по IP _____

☐ Возможность частотного регулирования

☐ Взрывозащита

Температура окружающей среды: _____ °C

Прочие характеристики:

☐ Реле уровня

☐ Датчик разрыва мембраны

☐ Сдвоенная дозирующая головка
для увеличения производительности насоса

Управление:

☐ Ручное

☐ Аналоговое (4-20 мА)

☐ Импульсное

☐ Пневматическое

Дополнительная информация:

Дата заполнения: _____